



DATA SHEET

alpha



SPECIFICHE DI BASE

Reparti	8 programmabili (default di tastiera 4)
PLU	300 programmabili
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8
Valute Estere	4
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Movimenti contabili	Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
Pagamenti	10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, contante, carta di credito) + 10 subtender programmabili.
Tastiera	20 macro di tastiera
Collegabilità	PC per emissione scontrini
Cassetto	Controllo automatico 6-9V DC
Grafica	Scontrino personalizzabile, lotterie, promozioni, jolly
Funzioni generiche	Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico
Driver	Driver di collegamento DOS, Windows, OlePos.



SPECIFICHE TECNICHE e DI STAMPA	
Stampante	termica 8 dots/mm
	velocità di stampa: 75 mm/sec
	caricamento carta: Easy Loading
	diámetro rotolo: max 58 mm
	larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
Conessioni	1 porta standard RS232
Alimentazione	9V DC con Adapter rete 220V
Dimensioni	300 x 230 x 150-190 mm (L x P x H)
Peso	1,4 Kg
Tastiera	compatta, 30 tasti programmabili; assegnazione libera delle funzioni ai tasti
Display Operatore	LCD, 1 riga da 13 caratteri
Display Cliente	LCD, 1 riga da 13 caratteri
Giornale Elettronico	MMC estraibile ad alta capacità che consente la memorizzazione di circa 230.000 scontrini.* La macchina viene fornita di serie con una versione <i>SLIM</i> che può contenere circa 14.000 scontrini. **



*** calcolo medio basato su uno scontrino con 3 transazioni**

**** circa un anno, considerando una media di 50 scontrini al giorno**